 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 5700
Nombre del Producto :	HIDRAULICO SP 1 ISO 10	Versión: 2

Información del Producto

Descripción:

Aceites minerales de alto índice de viscosidad, con aditivos antioxidantes, antiespumantes, anti-corrosivos y anti desgaste (suave presión). Los aceites básicos utilizados en nuestra empresa Para la elaboración de estos productos no contienen Bifenilos Policlorinados. Formulados para sistemas hidráulicos y transmisiones hidrostáticas.

Clasificación:

Este lubricante es compatible con otros productos recomendados de similares características de aplicación y con otras marcas de reconocido nivel Internacional. El filtrado del producto, el medio ambiente en el que se formulan y el escaso contenido de agua en p.p.m., aseguran una buena resistencia dieléctrica superior a los 20KW y no deben secarse por calentamiento, porque los aditivos Se deterioran después de los 80° C.

Excelente paquete de aditivos, provee al aceite 800 ppm de zinc.


Aplicaciones:

Se usan trasladados por bombas del tipo VICKERS (a paletas) ó bien a engranajes en sistemas hidráulicos, controles hidrodinámicos de máquinas, herramientas, martinets, criques, apiladoras, inyectoras (plásticos - caucho - aluminio), sopladoras (plásticos)
Para lubricar máquinas de coser, en la industria textil (ejemplo: Overlock)

Análisis Típicos:

Ensayo	Unidad	A.S.T.M	
			10(1)
Clasificación	ISO	-----	10
Viscosidad a 40 °C	CST	D – 445	10
Viscosidad a 100 °C	CST	D – 445	3
Índice de Viscosidad	-----	D – 2270	95
Punto de Ecurrimiento	°C	D – 92	-19
Punto de Inflamación (COC)	° C	D – 97	185
Corrosión sobre Cobre / CU	1hora – 100°C	D-2896	1b
Emulsión 54,4 °C	Min	-----	30
Ensayo de Herrumbre	-----	D-665 A	pasa
Nº de Neutralización	MG.KOH/GR	D-974	0.10




Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha: 30 / 03 / 2011	EP-5700-Rev02 1
----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 5700
Nombre del Producto :	HIDRAULICO SP 1 ISO 10	Versión: 2

Envasado Primario y Secundario

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
1000 Litros.	Cuba	-----	1	Pallet – máx. 1	1 x pallet
200 litros.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
100 litros.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
20 litros.	Baldes	-----	1	Pallet en rack	48 x pallet

Descripción Visual del producto

 <p>Balde 20 litros</p>
 <p>Tambor 100 litros</p>
 <p>Tambor 200 litros</p>

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha: 30 / 03 / 2011	EP-5700-Rev02 2
----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------