 KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES	Especificación de Producto	Código Producto: 7300 - 7400
	Nombre del Producto : FRIGORIFICO- 1P ISO 32 – 2P ISO 68	Versión: 1

Información del Producto

Descripción:

Aceite lubricante parafinico de máxima refinación hidrotratado.

Propiedades:

Posee bajo punto de escurrimiento, para poder cumplir especificaciones en equipos que utilicen este tipo de lubricantes.
Compriman gas amoníaco.
Poseen aditivos antioxidantes, anticorrosivos y antiespumantes.

Aplicaciones:

Lubrica equipos sellados, en condiciones de frío y en contacto con fluidos refrigerantes utilizados en los equipos con amoníaco y CFC.
Su uso es en cilindros de compresores frigoríficos, equipos comerciales, herramientas neumáticas, etc.


Análisis Típicos:

Ensayo	Unidad	A.S.T.M	Producto	
			1P	2P
Grado ISO V.G.			32	68
Viscosidad a 40 °C	CST	D – 445	32	68
Viscosidad a 37.8 °C	SSU	-----	168	350
Punto de Inflamación	°C	D – 92	190	190
Punto de Escurrimiento	° C	D – 97	-25	-22
Corrosión sobre Cobre (3 HS a 100 °C)	° C	D – 130	1b	1b
Nº de Acido	mg / gr	D – 974	0.1	0.1
Poder Dieléctrico	KV	-----	30	30

Envasado Primario y Secundario

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
1000 Ltrs.	Cuba	-----	1	Pallet – máx. 1	1 x pallet

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	Ep-7300-7400-Rev0 ¹
-------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------------------

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 7300 - 7400
Nombre del Producto :	FRIGORIFICO- 1P ISO 32 – 2P ISO 68	Versión: 1

200 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
100 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
20 Ltrs.	Balde	-----	1	Pallet en rack	48 x pallet

Descripción Visual del producto

 <p>Balde</p>
 <p>Tambor 100 lts.</p>
 <p>Tambor 200 Lts</p>

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	Ep-7300-7400-Rev0 ²
-------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------------------