 <b>KANSACO</b> OIL COMPANY <small>LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</small>	1	
	<b>Especificación de Producto</b>	Código Producto: <b>4900</b>
Nombre del Producto :	<b>MOLIBDENO – 100 % SINTETICO</b>	Versión:

**Información del Producto:**

**Descripción:**

Aditivo anticorrosión y antidesgaste de color negro grisáceo, para ser agregado al aceite de cárter en motores nafteros, gasoleros o a G.N.C.

Agregar un 2,5% del volumen total de aceite.

Posee la última tecnología en dispersión de mineral ( Disulfuro de Molibdeno) micro-fino en suspensión coloidal muy estable para formar una película protectora en todos los movimientos internos del motor protegiéndolo contra el desgaste y reduciendo la fricción a alta temperatura.

**Clasificación:**

Por su estado coloidal micro-fino no tapa filtros ni conductos de lubricación es compatible con todo tipo de aceites incluyendo los sintéticos de última generación porque no sustituye ni modifica químicamente el aceite del motor, lo complementa.


- Protección absoluta durante el arranque en frío
- Reducción del desgaste normal del motor.
- Reducción del coeficiente de fricción incluso en condiciones de extrema carga o temperatura.
- Actúa como lubricante de emergencia en caso de pérdida de aceite del motor.

**Aplicaciones:**

Molibdeno, antidesgaste, es un producto que actúa como lubricación de emergencia en caso de interrumpirse el flujo normal de aceite.

También para ser agregado en cajas de velocidad, diferenciales y reductores de velocidad, ya sean de engranajes rectos o helicoidales.

Elaborado por: .....	Aprobado por: .....	Fecha: ...../...../.....	1
			<b>EP-01-Rev0</b>

 <b>KANSACO</b> OIL COMPANY <small>LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</small>	2	
	<b>Especificación de Producto</b>	Código Producto: <b>4900</b>
Nombre del Producto :	<b>MOLIBDENO – 100 % SINTETICO</b>	Versión:


**Análisis Típicos:**

Ensayos	Unidad	Método / Norma	Valores
Norma	-----	-----	
Viscosidad a 40 °C	CST	D – 445	60
Viscosidad a 100 °C	CST	D – 445	7.8
Índice de viscosidad		D – 2270	95
Punto de escurrimiento	°C	D – 97	-12
Punto de inflamación	°C	D – 92	250
Materia Activa Pura	-----	-----	2%


**Envasado Primario y Secundario**

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
100 c.c.	Botellita	-----	18		

Elaborado por: .....	Aprobado por: .....	Fecha: ...../...../.....	2 <b>EP-01-Rev0</b>
-------------------------	---------------------	--------------------------	------------------------

 <b>KANSACO</b> OIL COMPANY <small>LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</small>	3	
	<b>Especificación de Producto</b>	Código Producto: <b>4900</b>
Nombre del Producto :	<b>MOLIBDENO – 100 % SINTETICO</b>	Versión:

**Descripción Visual del producto**

	Código Producto	0260004900
	Tipo Producto	Derivado / Aditivo
	Código Envase	BAL0040
	Envase Secundario	-----
	Código Etiqueta	

Elaborado por: .....	Aprobado por: .....	Fecha: ...../...../.....	<b>EP-01-Rev0</b>
-------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------