

#### Especificación de Producto

Código Producto: 10000

10100

Nombre del Producto : CILINDRO 1000-1500

Versión: 1

### Información del Producto

## Descripción:

Estos lubricantes forman una familia de aceites minerales color beige de alta viscosidad, formulados especialmente para cilindros de máquinas a vapor sobrecalentados (14 - 16 kgrs.) con retorno y uso del condensado con separación previa del lubricante arrastrado por el vapor.

#### Clasificación:

Proporciona buena adherencia al metal y excelente demulsibilidad. Satisface las necesidades de un aceite para cilindros sin emulsionarse, requeridos en sistema de vapor con recuperación del lubricante y retorno del condensado.

### **Aplicaciones:**

Para lubricar cilindros en pistones accionados por presión de vapor alta ( 14 - 15 Kgrs. ) y temperaturas mayores a  $220^{\circ}$  C.

### **Análisis Típicos:**

Ensayo	Unidad	A.S.T.M	Producto	
Grado			1000	1500
Viscosidad a 40 °C	CST	D – 445	1000	1500
Viscosidad a 100 °C	CST	D - 445	41	52
Punto de Inflamación	°C	D – 92	250	265
Punto de Escurrimien- to	°C	D – 97		0
Nº de Neutralización	MG/KOH/GR		0.33	0.33

Elaborado por:			1
Liaborado por	Aprobado por:	Fecha://	EP-10000-10100-Rev0



## Especificación de Producto

Código Producto: 10000

10100

Nombre del Producto : CILINDRO 1000-1500

Versión: 1

# **Envasado Primario y Secundario**

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
1000 Ltrs.	Cuba		1	Pallet – máx. 1	1 x pallet
200 Ltrs.	Tambores		1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
100 Ltrs.	Tambores		1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
20 Ltrs.	Baldes		1	Pallet en rack	48 x pallet

# Descripción Visual del producto



Balde 20 litros



Tambor 100 Litros



Tambor 200 Litros

Elaborado por:			2
	Aprobado por:	Fecha:/	EP-10000-10100-Rev0