

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 10600
Nombre del Producto :	SOLUKAN – SOLUBLE SEMISINTETICO	Versión: 1

Información del Producto

Descripción:

Emulsionado con agua de red o de pozo, da un producto claro y transparente. Es un aceite para corte y rectificado de metales, aplicables a todas las operaciones en las que se requiera un aceite emulsionable, semisintético con propiedades bacteriostáticas de larga duración que proporcionan mayor vida útil de la emulsión.

Clasificación:

Debido a su excelente humectación mejora notablemente la refrigeración de las herramientas de corte y mantiene limpias las máquinas de micro virutas de fundición y barros de rectificación. Presenta una gran estabilidad que le permite ser mezclado con aguas duras.

Aplicaciones:

Se utiliza en concentraciones de 2% al 6% dependiendo de la severidad del trabajo. Hay que tener en cuenta, que en bajas concentraciones, disminuye el poder anticorrosivo, pudiendo oxidar piezas y maquinarias. Está especialmente desarrollado para el mecanizado de fundición, acero y otros metales. Operaciones tales como, torneado automático, fresado, escariado, roscado con macho y terraja.

Recomendación: El mezclado de SOLUKAN con el agua, debe hacerse agregando el aceite sobre el agua y nunca a la inversa.

Precauciones:

Peligros para la Salud y Seguridad: Por ser un producto altamente refinado no presenta riesgos para la salud y la seguridad siempre que su uso de aplicación sea el recomendado.

- Ingestión: No inducir al vómito. Suministrar leche o agua que contenga carbón activado.
- Inhalar: Por ser productos poco volátiles, el riesgo por inhalación es mínimo.
- Salpicadura en los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua.
- Contacto con la piel: Puede considerarse inocuo en contactos breves de piel normal y sana. Así mismo se recomienda lavar la zona con abundante agua y jabón y el uso de cremas protectoras cuando se considere necesario. Usar guantes apropiados durante su manipulación.

Peligros de Incendio:

Medio de extinción: Polvo químico, espuma. De no contarse con extintores, puede usarse arena o tierra para fuegos de poca magnitud. En ningún caso usar chorro de agua, ya que puede extender el fuego.

Derrames: Se procederá a su absorción con arena, tierra o material y su eliminación final será de acuerdo a las normas vigentes.

- ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES: (5411) 4962 - 2247 / 6666

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-01-Rev0 1
-------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------

 KANSACO OIL COMPANY <small>LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</small>	Especificación de Producto	Código Producto: 10600
	Nombre del Producto : SOLUKAN – SOLUBLE SEMISINTETICO	Versión: 1

Análisis Típicos:

Ensayo	Unidad	A.S.T.M	Producto
PH DE LA EMULSION EN AGUA DESTILADA AL 2%			9
CORROSIVIDAD DIN 51360-2 o M.I.31 (agua 32° FR) Emulsión 1/40			0
ASPECTO DE LA EMULSION			TRANSLUCIDA
CARACTERISTICAS EP			AZULADA

Envasado Primario y Secundario

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
1000 Ltrs.	Cuba	-----	1	Pallet – máx. 1	1 x pallet
200 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
100 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
20 Ltrs.	Baldes	-----	1	Pallet en rack	48 x pallet
4 Ltrs.	Bidones	Cajas	4	Pallet en rack	44 x pallet

Descripción Visual del producto

	Código Producto	0080010600
	Tipo Producto	Aceite Industrial
	Código Envase	BID040
	Envase Secundario	CAJ0060
	Código Etiqueta	ACI140-4

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 10600
Nombre del Producto :	SOLUKAN – SOLUBLE SEMISINTETICO	Versión: 1

	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td> <td>0080010600</td> </tr> <tr> <td>Tipo Producto</td> <td>Aceite Industrial</td> </tr> <tr> <td>Código Envase</td> <td>BAL0040</td> </tr> <tr> <td>Envase Secundario</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td> <td>ACI140-200/100/20</td> </tr> </table>	Código Producto	0080010600	Tipo Producto	Aceite Industrial	Código Envase	BAL0040	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	ACI140-200/100/20
Código Producto	0080010600										
Tipo Producto	Aceite Industrial										
Código Envase	BAL0040										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta	ACI140-200/100/20										
	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td> <td>0070010600</td> </tr> <tr> <td>Tipo Producto</td> <td>Aceite Industrial</td> </tr> <tr> <td>Código Envase</td> <td>TAM0010</td> </tr> <tr> <td>Envase Secundario</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td> <td>ACI140-200/100/20</td> </tr> </table>	Código Producto	0070010600	Tipo Producto	Aceite Industrial	Código Envase	TAM0010	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	ACI140-200/100/20
Código Producto	0070010600										
Tipo Producto	Aceite Industrial										
Código Envase	TAM0010										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta	ACI140-200/100/20										
	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td> <td>0010010600</td> </tr> <tr> <td>Tipo Producto</td> <td>Aceite Industrial</td> </tr> <tr> <td>Código Envase</td> <td>TAM0050</td> </tr> <tr> <td>Envase Secundario</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td> <td>ACI140-200/100/20</td> </tr> </table>	Código Producto	0010010600	Tipo Producto	Aceite Industrial	Código Envase	TAM0050	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	ACI140-200/100/20
Código Producto	0010010600										
Tipo Producto	Aceite Industrial										
Código Envase	TAM0050										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta	ACI140-200/100/20										