

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 7500-7600-7700-7800-7900
Nombre del Producto :	MAQUINADO 1-2-4-5-6-Brochado	Versión: 1

Información del Producto

Descripción:

Son aceites minerales claros y transparentes sin hidrocarburos aromáticos cíclicos, de alto punto de inflamación y baja evaporación para minimizar su presencia en el medio ambiente del taller.

Los aceites básicos son refinados y el aditivo sulfurizado es de última generación, transparente y de tecnología de síntesis para asegurar un buen desprendimiento de la viruta mecanizada, protege la herramienta y otorga una superficie mejor terminada. Cumpliendo con la lubricidad y refrigeración de la pieza y herramienta.

Permite utilizar viscosidades menores (más liviano) y así asegurarnos mejor paso del lubricante por mismo tiempo de uso. (mejor refrigeración).

Menor pérdida del mismo a través de la viruta y la pieza mecanizada economizando lubricante.

Se ofrecen seis tipos de aceites para maquinado, el n° 1, es para mecanizar metales blandos, y el resto para hierro, fundición y aceros en general.

A medida que aumenta en n° (ejemplo: n°2, n°3, n°4, n°5, n°6), es mayor el porcentaje de aditivo y la presencia de otros para asegurar óptimo resultado en el mecanizado requerido.

Clasificación:

Aceites minerales parafínicos de alta refinación claros y transparentes con suave olor azufrado no produce humos, nieblas, ni olores en el medio ambiente.

Aceite para mecanizar metales con distintos aditivos, según la prestación de servicio que se le exija.

Aplicaciones:

En la industria metal - mecánica para cortar, agujerear, tallar, perforar, pulir, roscar, fresar, torneear, etc. Para mecanizar metales

Análisis Típicos:

Ensayo	Unidad	A.S.T.M						
			N°1 • METALES BLANDOS	N°2 General	N°4 General Exigido	N°5 Profundo Lento Pesado	N°6 Roscado Multiple	Brochado Brochas Taller
Viscosidad a 40° C	CST	D – 445	32	32	35	65	35	48
Punto de Escurrimiento	° C	D – 97	-9	-2	-9	-9	-9	-9
Corrosión sobre Cobre 3Hs a 100°C	° C	-----	1a	1b	1b	1b	1b	1b
Punto de Inflamación	°C	D-92	220	215	215	225	215	125
Ensayo 4 Bolas EP	Kgr.	-----	100	120	150	320	420	150

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-01-Rev1 1
----------------------	---------------------	--------------------------	---------------------

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 7500-7600-7700-7800-7900
Nombre del Producto :	MAQUINADO 1-2-4-5-6-Brochado	Versión: 1

Envasado Primario y Secundario

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
1000 Ltrs.	Cuba	-----	1	Pallet – máx. 1	1 x pallet
200 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
100 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
20 Ltrs.	Baldes	-----	1	Pallet en rack	48 x pallet

Descripción Visual del producto

Balde 20 litros.	
Tambor 100 litros	
Tambor 200 litros.	

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-01-Rev1 2
----------------------	---------------------	--------------------------	---------------------