

Especificación de Producto

Código Producto: 6750

Nombre del Producto : HIDRAULICO S/C (1-2-4-5-6-7-8) ISO (10-22-32-37-46-68-100)

Versión: 1

Información del Producto

Descripción:

Aceites minerales de alto índice de viscosidad, con aditivos antioxidantes, antiespumantes, anticorrosivos y antidesgaste (suave presión) libres de Cinc . Los aceites básicos utilizados en nuestra empresa para la elaboración de estos productos no contienen Bifenilos Policlorinados. Formulados para sistemas hidráulicos y transmisiones hidrostáticas con baño de plata en sus cojinetes.

Clasificación:

Este lubricante es compatible con otros productos recomendados de similares características de aplicación y con otras marcas de reconocido nivel Internacional. El filtrado del producto, el medio ambiente en el que se formulan y el escaso contenido de agua en p.p.m., aseguran una buena resistencia dieléctrica superior a los 20KW.

Aplicaciones:

Se usan trasladados por bombas del tipo VICKERS (a paletas) ó bien a engranajes en sistemas hidráulicos, controles hidrodinámicos de máquinas, herramientas, martinetes, criques, apiladoras, inyectoras (plásticos - caucho - aluminio), sopladoras (plásticos)

Análisis Típicos:

Ensayo	Unidad	A.S.T.M	Producto						
			10(1)	22(2)	32(4)	37	46(6)	68(7)	100(8)
Clasificación	ISO		10	22	32	37	46	68	100
Viscosidad a 40 °C	CST	D – 445	10	22	31.5	36	44	66.7	101
Viscosidad a 100 °C	CST	D – 445	3	4.2	5.2	5.8	6.4	8.3	11
Indice de Viscosidad		D – 2270	95	95	95	97	98	98	95
Punto de Escurrimiento	°C	D – 92	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
Punto de Inflamación (COC)	° C	D – 97	185	190	190	210	210	215	225
Corrosión sobre Cobre / CU	1hora – 100°C	D-2896	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b
Emulsión 54,4 °C	Min		30	30	30	30	30	30	30
Ensayo de Herrumbe		D-665 A	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa
Nº de Neutralización	MG.KO H/GR	D-974	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

Elaborado por:			1
	Aprobado por:	Fecha: 20 / 03 / 2012	KAN014-Rev0

- -



Especificación de Producto

Código Producto: **6750**

Nombre del Producto :

HIDRAULICO S/C (1-2-4-5-6-7-8) ISO (10-22-32-37-46-68-100)

Versión: 1

Envasado Primario y Secundario

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
1000 Ltrs.	Cuba		1	Pallet – máx. 1	1 x pallet
200 Ltrs.	Tambores		1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
100 Ltrs.	Tambores		1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
20 Ltrs.	Baldes		1	Pallet en rack	48 x pallet

Descripción Visual del producto

Ann			
	Código Producto	0080006750	
	Tipo Producto	Aceite Industrial	
KANSACO	Código Envase	BAL0040	
WHEN GENTRACION EN LUMBOURS	Envase Secundario		
The true true true true to	Código Etiqueta	ACI010-200/100/20-1	
•		<u>. </u>	
CANADA CA	Código Producto	0070006750	
	Tipo Producto	Aceite Industrial	
Kansaco	Código Envase TAM0010	TAM0010	
	Envase Secundario		
	Código Etiqueta	ACI010-200/100/20-1	
	Código Producto	0008006750	
	Tipo Producto	Aceite Industrial	
On the Mills	Código Envase	TAM0050	
TANDAGO	Envase Secundario		
	Código Etiqueta	ACI010-200/100/20-1	

Elaborado por:			2
	Aprobado por:	Fecha: 20 / 03 / 2012	KAN014-Rev0