

 KANSACO OIL COMPANY <small>LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</small>	Especificación de Producto	Código Producto: 17200
	Nombre del Producto : GRASA SINTEKAN GRAFITADA	Versión: 1

Información del Producto

Descripción:

Es una grasa a base de compuestos sintéticos, formulada con aceites minerales altamente refinados y aditivada con grafito laminar en polvo.

Clasificación:

Grado N.L.G.I 2

- Altamente satisfactoria donde los períodos de re-lubricación son extremadamente largos.
- Excelentes propiedades lubricantes en un rango de temperaturas desde -10° C a 250 ° C.
- Es resistente al agua fría y a productos químicos neutros.
- No tiene punto de goteo.
- No se ablanda con el trabajo.
- La película de láminas grafitadas protege los elementos lubricados sometidos a mediana cargas y temperaturas que puedan ocasionar la ruptura de la película lubricante, en cuyo caso, el lubricante sólido formará capas de protección.

Aplicaciones:

Lubricación de equipos industriales pesados, bajo condiciones severas de operación. SINTEKAN GRAFITADA, no solo es utilizada en la industria, también puede ser aplicada para la lubricación de todo tipo de rulemanes, bujes y articulación. NO debe contaminarse con otra grasa, porque se ablanda y el elemento a lubricar tiene que estar limpio y seco, al igual que la engrasadora que se utilizará.

IMPORTANTE: NO debe contaminarse con otra grasa, porque se ablanda y el elemento a lubricar tiene que estar limpio y seco, al igual que la engrasadora que se utilizará.

Análisis Típicos:

Ensayo	Unidad	A.S.T.M	Producto			
			00	0	1	2
Consistencia N.L.G.I			00	0	1	2
Penetración trabajada mm / 10		D-217	420	385	325	265 – 295
Oxidación KPA – (PSI)		D-942	68 - 10	68 - 10	68 - 10	68(10) Max
Punto de Goteo C (F)		D-2265	NO gotea	NO gotea	NO gotea	NO gotea
Ensayo 4 Bolas	Kgrs	D-2266	200	200	200	200
Aceite base Mineral						
Viscosidad a 40 °C	°C	D-445	180	180	180	180 Min
Viscosidad a 100 °C	°C	D-445	15	15	15	15 Min
Punto de Inflamación COC C (F)	°C	D-92	240	240	240	240 (464) min

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-01-Rev0
----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 17200
Nombre del Producto :	GRASA SINTEKAN GRAFITADA	Versión: 1

Envasado Primario y Secundario

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
18 Kgrs.	Baldes	-----	1	Pallet en rack	48 x pallet
180 Kgrs.	Tambores	-----	1	Pallet - máx. 4	4 x pallet

Descripción Visual del producto

	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td> <td>0190017200</td> </tr> <tr> <td>Tipo Producto</td> <td>Grasa Industrial</td> </tr> <tr> <td>Código Envase</td> <td>BAL0010</td> </tr> <tr> <td>Envase Secundario</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td> <td></td> </tr> </table>	Código Producto	0190017200	Tipo Producto	Grasa Industrial	Código Envase	BAL0010	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	
Código Producto	0190017200										
Tipo Producto	Grasa Industrial										
Código Envase	BAL0010										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta											
	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td> <td>0170017200</td> </tr> <tr> <td>Tipo Producto</td> <td>Grasa Industrial</td> </tr> <tr> <td>Código Envase</td> <td>TAM0030</td> </tr> <tr> <td>Envase Secundario</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td> <td></td> </tr> </table>	Código Producto	0170017200	Tipo Producto	Grasa Industrial	Código Envase	TAM0030	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	
Código Producto	0170017200										
Tipo Producto	Grasa Industrial										
Código Envase	TAM0030										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta											

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-01-Rev0
----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------