

Especificación de Producto

Código Producto:

Nombre del Producto : H

HIPOIDE ISO 460 WW METRO

Versión: 0

Información del Producto

Descripción:

Es un aceite lubricante color beige de mediana fibra y olor característico a un lubricante para reductores.

Fue diseñado para lubricar piñón y corona doble curva de engranaje de la caja de motores de tracción de locomotoras (origen China) donde el fabricante indica el uso de aceite lubricante en lugar de grasa lubricante (ejemplo.: MetroGrasa 1024 código 0580020000).

Este lubricante tiene incorporado un aditivo deslizante para disminuir el coeficiente de rozamiento entre el piñón y corona. Además un aditivo de extrema presión para soportar la disminución de la cuña lubricante en el máximo esfuerzo y los aditivos antiespumantes y anticorrosivos.

Está formulado con aceite base de alta viscosidad y buen refinamiento que permite un excelente soporte a la oxidación del lubricante al elevarse la temperatura durante el trabajo.

Envasado:

Se expende en tambor de 200 litros y balde de 20 litros.

Análisis Típicos:

Ensayo	A.S.T.M	Producto
Grado ISO		460
Viscosidad a 40° C	D – 445	462 CST
Viscosidad a 100°C	D-445	30 CST
Indice de Viscosidad	D – 2270	120
Punto de inflamación (vaso abierto)	D-92	245°C
Punto de Congelamiento	D-97	-15°C
Ensayo E.P. 4 Bolas	D-2596	380 cumple 10'
Corrosión sobre Cobre	D-130	1B

Elaborado por:			1
	Aprobado por:	Fecha:/	EP-01-Rev0

-



Especificación de Producto

Código Producto:

Nombre del Producto :

HIPOIDE ISO 460 WW METRO

Versión: 0

Envasado Primario y Secundario

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
1000 Ltrs.	Cuba		1	Pallet – máx. 1	1 x pallet
200 Ltrs.	Tambores		1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
100 Ltrs.	Tambores		1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
20 Ltrs.	Baldes		1	Pallet en rack	48 x pallet

Descripción Visual del producto



Elaborado por:			2
	Aprobado por:	Fecha:/	EP-01-Rev0

-